

ETC GROUP SRL



Via Campagne 10 (sp100) Tavullia (PU)

0541/955062 etcgroupsrl@gmail.com

P Iva / c.f. 04083110405

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



MINI 250

Sommario

1. Dati tecnici
2. Destinazione d'uso della macchina
3. Principio di funzionamento
4. Descrizione della macchina
5. Installazione
6. Aspiratore
7. Manutenzione
8. Trasporto

1. Dati tecnici MINI 250

| | |
|---|--|
| TIPO MACCHINA E DESTINAZIONE D'USO | Abbattitore di fuliggine ad acqua per forni da pizza e piccole stufe; buono per la depurazione di sostanze organiche odorose volatili e solubili in acqua (es. fumi caffè tostato); portata aria max 400 mc/h senza aspirazione forzata. |
| INGOMBRI E PESI | Dimensioni cassa: 940 x 420 x 600 mm; Misure fuori tutto: 940 x 670 650 mm; Peso vuoto: 50 kg Contenuto acqua: 75 kg Peso operativo: 125 kg |
| CARATTERISTICHE GENERICHE | Cassa inox 316 1,5 mm; attacchi 250 mm femmina; ispezione superiore; doppia schiera di lavaggio con 4 + 3 ugelli a spirale. |
| CONTENUTO ACQUA | 75 litri circa, da ricambiare ad ogni ciclo di lavoro; galleggiante per ricarica automatico dell'acqua e la gestione del livello. |
| TIPO POMPA | Grundfos Cm 5-3; 0.5 kw; 220 V, 3A. 3.1 mc/h con 34 m h ₂ o di prevalenza |